AGITATEURS PNEUMATIQUES BORD DE CUVE

Tricolor INDUSTRIES

Fiche technique

Réfs. 1301130 1301010 1301060 1301070

Ces agitateurs pneumatiques permettent un malaxage efficace des fûts jusqu'à 30L.

Leur hélice et leur vitesse de rotation réglable permettent d'obtenir une homogénéité parfaite avec des produits fluides et moyennement visqueux. Équipés d'une poignée revolver, il peuvent être utilisés partout.
Entièrement pneumatique, leur utilisation est sûre et peu bruyante.

- Fonctionnement pneumatique
- Adapté aux produits fluides ou moyennement visqueux
- Léger et maniable
- Tige et hélices en Inox haute qualité

Points forts

- Pour les fûts jusqu'à 30L
- Vitesse de rotation réglable avec précision
- Tige et hélice inox
- Entretien et nettoyage facile

CARACTÉRISTIQUES	Référence	Agitateur bord de cuve **30L 0,75 cv** 1301130	Agitateur bord de cuve **30L 0,45 cv** 1301010	Agitateur bord de cuve **200L 0,93 cv** 1301060	Agitateur bord de cuve **200L 1,7 cv** 1301070
Pression maxi. d'air *Max. air pressure*	bar	7	7	7	7
Consommation d'air maxi. *Max. air consumption*	m3/h	36	36	50	120
Puissance *Power*	cv	0,75	0,45	0,93	1,7
Vitesse maxi. à vide *Max. speed at no load*	tr/min	500	1000	3000	3000
Nombre d'hélices *Number of impellers*		1	1	2	2
Diamètre hélice *Impeller diameter*	mm	90	90	135	135
Longueur tige *Shaft length*	mm	390	390	860 (recoupable)	860 (recoupable)
Type de raccord d'air *Type of air connection*		1/4'' femelle	1/4'' mâle	1/4'' mâle	1/4'' mâle
Référence kit entretien *Maintenance kit reference*		-	K200	K205	K205
Type de produits *Product type*		Produits fluides	Produits fluides	Produits fluides ou visqueux	Produits fluides ou très visqueux
Durée de vie des roulements *Service life of bearings*	h	-	28000	140000	14000
Poids *Weight*	kg	1,9	1,5	3,8	5,5

MàJ 05/08/2026

TRICOLOR INDUSTRIES
44 rue Vaucanson • 69150 Décines-Charpieu • Tél. (+33) 04 37 45 10 00
www.tricolor-industries.fr